

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
SELECTION GUIDE FOR SAFETY-RELIEF VALVE

Предприятие Consumer		Дата Date	
-------------------------	--	--------------	--

Реквизиты специалиста для оперативной связи

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА Process data for calculation

Среда Type of fluid		Коэффициент сжимаемости Z Compressibility factor Z				
Агрегатное состояние State of Fluid	газ/gas ☐	жидкость/liquid ☐	Давление начала открытия, кгс/см ² Set pressure, kgf/cm ²			
Плотность, кг/м ³ Density, kg/m ³		Расход при срабатывании, кг/час Discharge capacity, kg/h				
Вязкость, сП Viscosity, cP		Расчетное давление, кгс/см ² Max. allowable working pressure, kgf/cm ²				
Молекулярный вес Molecular weight		Давление настройки, кгс/см ² Differential set pressure, kgf/cm ²				
Удельный вес Specific weight		Постоянное противодействие, кгс/см ² Constant back pressure, kgf/cm ²				
Рабочее давление, кгс/см ² Operating pressure, kgf/cm ²		Переменное противодействие кгс/см ² Variable back pressure, kgf/cm ²				
Рабочая температура/°C Operating temperature, °C		Избыточное давление как % от				
Температура сброса, °C Relieving temperature, °C						
Показатель адиабаты K Isentropic coefficient K		Сверхдавление, % Allowable overpressure, %				
Абразивные частицы Solid parts	ДА / YES ☐	НЕТ / NO ☐				
Примечания Notes	В соответствии с требованиями стандарта NACE MR 0175 Acc. to the NACE MR 0175 Standard requirements					
	1. Срок службы, ч, не менее Service life, h, not less					
	3. Ресурс, циклов, не менее Service life, cycles, not less					
	4. Нарботка на отказ, циклов, не менее Original life, cycles, not less					
	5. Климат, условия площадки Climatic site conditions					
	6. Данные для маркировки арматуры The data for marking of valves					
Тип Type	Количество, штук Quantity, pieces	Вес, Weight	Ответные фланцы Companion flanges	Прокладки Gaskets	Крепеж Bolting	Другое Others

Внимание! Все незаполненные Заказчиком поля опросного листа определяются Исполнителем по своему усмотрению!