

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на РВС (до 5000м)

Заказчик

Ф.И.О. Представителя

Контактная информация

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E-MAIL

Код города

Монтажная площадка

Адрес площадки.

Min. температура места установки резервуара : минус

Max. снеговая нагрузка места установки резервуара:

Max. ветровая нагрузка места установки резервуара

Сейсмичность района установки:

Вакуум :

	°C
	кгс/м ²
	кгс/м ²
	балл
	кПа

Хранимый продукт:

плотность продукта

	т/м ³
--	------------------

Отгрузочные реквизиты.

Резервуар вертикальный стальной:

Объем резервуара

м³

Количество

штук

Вид исполнения резервуаров:

вертикальный цилиндрический с фиксированной кровлей

обычное

северное

с понтоном

Способ изготовления конструкций:

Стенка - рулонизируемая (высота до 12 м)

Замыкающий монтажный шов:

прямой

ступенчатый

Толщина по поясам при ширине каждого пояса 1490мм (заполнить при наличии особых условий):

	1 пояс	2 пояс	3 пояс	4 пояс	5 пояс	6 пояс	7 пояс	8 пояс
Толщина металла в мм								

Днище - рулонизируемое

Толщина: окрайки

мм

середина

мм

Кровля:

щитовая

с центральной стойкой

рулонизируемая

Лестница:

кольцевая

шахтная

двухмаршевая

площадки и ограждения по периметру крыши.

Комплект конструкций для установки технологического оборудования

Люки – лазы в стенке резервуара		ЛЛ-500	ЛЛ600	ЛЛ 600x900
Количество	шт.			

Пояс расположения	
1	3

Патрубки приемо-раздаточные (Рy16)		ППР100	ППР200	ППР250	ППР300	ППР400
Количество	шт.					

Однофланцевые	
Двухфланцевые	

Патрубок зачистной		Дy100	Дy150	Дy250
Количество	шт.			

Люки световые на крыше		Дy500
Количество	шт.	

Патрубки вентиляции		ПВ150	ПВ200	ПВ250
Количество	шт.			

Патрубки монтажные		ПМ100	ПМ150	ПМ200	ПМ250	ПМ350	ПМ500
Количество	шт.						

Молниеотводы (шт.)	
Длина (м)	

Система пожаротушения:

площадка и стремянка

кронштейны

штук

Анкерные крепления

Кронштейны уровнемера

штук

штук