

 www.metarossa.ru тел. +7 495-921-22-80		опросный лист на запорный клапан data sheet for on-off duty	
Inquiry No: Запрос №:		Customer Заказчик:	Date Дата:

1. Реквизиты

№№ по спецификации Tag.#		Item - Позиция №:		Quantity - Количество:	
-----------------------------	--	-------------------	--	------------------------	--

2. Исходные данные

Краткое описание технологического процесса:

Тип арматуры/Type of valve (<u>подчеркнуть</u>)			Диаметр/Diameter	Давление / Pressure	
Задвижка / Gate	Стандарт/S	Удлиненн. шпиндели/	Ду, мм / Dn, mm	Рy, атм / Pn, bar	
Вентиль / Globe	tandard	Long stem			
Шаров. кран / Ball valve	☐ ANSI	☐ Да / Yes			
Заслонка / Butterfly	☐ DIN	☐ Нет / No			
Обратный / Check	☐ ГОСТ				
Пробковые / Plug valve					
Шибер / Knife valve					

3. Спецификация материального исполнения/ Specification of material

Затвор / Trim	☐ Нерж. сталь / Stainless steel	☐ Твердохром. Покрытие /13% Chrome
	☐ Легированная сталь / Alloy steel	☐ Стеллитовое покрытие / Stellite
Корпус / Body	☐ Нерж. сталь / Stainless steel	☐ Углеродистая сталь / Carbon steel
	☐ Легированная сталь / Alloy steel	☐ Спецсплавы / Alloys ☐ футеровка / Lining

Вы можете указать марки сталей для подбора аналогов:

Or fill your own steel grade:

4. Параметры рабочей среды / Media details

Рабочее давление, атм / Working pressure, bar		Рабочая темп-ра, °C / Working temp, °C		Плотность, кг/м³ / Density, kg/m³	Расход / Flow rate kg/hour		Абразив / Abrasive
мин./min	макс./max	мин./min	макс./max		мин./min	макс./max	
							☐ Да / Yes
							☐ Нет / No

Физическое состояние / aggregative state: ☐ жидкость / liquid ☐ газ / gas
☐ двухфазный поток / two phases ☐ пульпа / pulp

Химсостав/ Chemical composition

5. Условия окружающей среды/ Ambient conditions

☐ размещение на открытой площадке / outdoor ☐ в помещении / indoor

Температура наиболее холодной / жаркой пятидневки (по СНиП)
 Minimum and maximum of ambient temperature _____ / _____ 40 °C

6. Привод / Actuator

☐ Ручной / Lever (Handle) с (with) ☐ редуктор / gearbox	Ручной дублер/ Manual override	Конечн. выключ.	Питание соленоида / Solenoid supply
Пневматический / Pneumatic ☐ Пружинный возврат / Spring return Положение / Spring action ☐ HO (open) ☐ H3 (closed) ☐ Двойного действия / Double acting	☐ да / Yes ☐ нет / No Питание, атм / Supply air, bar	☐ да / Yes ☐ нет / No	☐ 24V (--- / ~) ☐ 110V (~) ☐ 220V (~)
Перепад для выбора привода, атм. / Pressure drop for actuator , bar			
☐ Электрический / Electrical		Питание/ supply ☐ 110 В ☐ 220 В ☐ 380 В	
Защита электрооборудования/ Ex proof			
Ex IP.....			

7. Присоединение / Connection

Тип присоединения / Connection type		Присоединяемые трубопроводы/ Pipeline		
☐ резьба / threaded	☐ приварка / welded	Ø наружный/ external	Толщина / thickness	Марка материала / material
Фланцы / Flange ☐ плоские / raised face ☐ шип-паз / tongue-groove ☐ выступ-впадина / male-female ☐ под кольцо / ring joint ☐ Ответные фланцы / Counter flanges				

Особые требования / Special requirements:

Внимание! Все незаполненные Заказчиком поля опросного листа определяются Исполнителем по своему усмотрению!